



Specyfikacja Ledvance Oprawy Hermetyczne LED Paroizolacja Special Gen2 30W 3900lm - 840 Zimna Biel | 150cm  
[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu   | 239214                            |
| EAN              | 4058075452138                     |
| Kod Producenta   | 4058075452138                     |
| Producent        | Ledvance                          |
| Nazwa producenta | DP SPECIAL 1500 30W/4000K WT IP67 |
| Gwarancja        | 5 lat                             |
| Żywotność (h)    | 50000                             |
| D-Mark           | Tak                               |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 30W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3900lm                             |
| Power factor              | >0.90                              |
| Zawiera żarówkę           | Tak                                |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Długość         | 150cm                   |
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy, 3-biegunowy |
| Klosz                  | PMMA (Polimetakrylan metalu)   |
| Stopień ochrony IP     | IP67                           |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dźwul                 |
| Operating Temperature  | -20 to +40                     |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Kolor bańki            | Biały                          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                            |
| Seria                  | DAMP PROOF                     |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1644 |
| Szerokość (mm) | 72   |
| Wysokość (mm)  | 82   |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie