



Specyfikacja Ledvance LED Spot Fix Aluminium Valkoinen 8W 680lm 36D - 930 Ciepła Biel | Aukko 68mm - IP44 - Najlepsze renderowanie kolorów - Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 247029                              |
| EAN              | 4058075799547                       |
| Kod Producenta   | 4058075799547                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 50000                               |

## Informacje techniczne

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED               |
| Moc (W)                     | 8W                                     |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                |
| Ściemnianie                 | Tak                                    |
| Kod Koloru                  | 930 Ciepły Biały                       |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                      |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                       |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 680lm                                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 85                                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 36                                     |
| Rodzaj produktu             | Żarówki LED Spots                      |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Zawiera żarówkę        | Tak                              |
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 68                               |
| Klosz                  | PMMA (Polimetakrylan metalu)     |
| Stopień ochrony IP     | IP44                             |
| Impact Protection (IK) | IK05 - 0.70 dżuli                |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Power factor           | >0.90                            |
| Regulowana             | Nie                              |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | SPOT FIX                         |

## Wymiary

|                |    |
|----------------|----|
| Długość (mm)   | 81 |
| Szerokość (mm) | 81 |
| Wysokość (mm)  | 42 |
| Średnica (mm)  | 81 |

## Sensor Information

### Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie