



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Protect 36W 5040lm - 840 Zimna Biel |  
60x60cm - UGR <19 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 250496                                           |
| EAN              | 4099854083327                                    |
| Kod Producenta   | 4099854083327                                    |
| Producent        | Ledvance                                         |
| Nazwa producenta | PANEL PROTECT 600 UGR<19 DALI 36W 840 U19 DALIVR |
| Gwarancja        | 5 lat                                            |
| Żywotność (h)    | 70000                                            |
| Seria            | Protect                                          |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 36W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 5040lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140               |
| Stopień ochrony IP          | IP54              |
| Impact Protection (IK)      | IK06 - 1 dźuł     |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | Plastik                |
| Operating Temperature | -10 to +50             |
| Oświetlenie awaryjne  | Tak, opcjonalnie       |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 34      |

## Sensor Information 5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Typ sensora  Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**

Bez czujnika