



Specyfikacja Opakowanie 6x Ledvance  
Oprawy Hermetyczne LED  
Paroizolacja 26W 3500lm - 840 Zimna  
Biel | 150cm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253432                               |
| EAN              | 8719157061735                        |
| Kod Producenta   | 8719157061735                        |
| Producent        | Ledvance                             |
| Nazwa producenta | Multipack 6x DP 1500 26W 840 IP65 GY |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 50000                                |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 1x58                               |
| Moc (W)                   | 26W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3500lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 115                     |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Natynkowe           |
| Połączenie oprawy      | Zacisk, 3-biegunowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)     |
| Stopień ochrony IP     | IP65                |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli     |
| Operating Temperature  | -25 to +40          |
| Kolor Oprawy           | Szary               |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |
| Seria                  | DAMP PROOF          |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1500 |
| Szerokość (mm) | 82   |
| Wysokość (mm)  | 68   |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie